tintas triunfante
descubra a verdade da cor

Ficha Técnica

Diluente Sintético

Código Geral: **SD330000**
Embalagens: **¼, 1, 5, 20 e 200 L**

Mistura de hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos.

FACOTIL - FÁBRICA DE COLAS E TINTAS, LDA
R. da Cavada, 550 - S. Cosme – Apartado 25 4424-909 GONDOMAR Codex - Portugal
Tel: 22 4649665 - Fax: 22 4660697/8. e-mail : facotil@mail.telepac.pt

Diluente Sintético

TIPO
Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos e Aromáticos.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES
Solvente de evaporação lenta e bom poder solvente.

UTILIZAÇÃO
Diluição de Primários, Subcapas, Esmaltes e Vernizes Sintéticos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Aspecto:	Líquido.
Cor:	Incolor.
Densidade, 20° C:	0.820± 0.01 Kg/ l
Índice de Refracção, 20° C:	1.4630±0.005
Ponto Inflamação:	28.1±2°C
Estabilidade:	24 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.