FACOTIL - FÁBRICA DE COLAS E TINTAS, S.A.
R. da Cavada, 550 - S. Cosme – Apartado 25 4421-909 GONDOMAR - Portugal
Tel: 22 4649665 - Fax: 22 4660697. e-mail: facotil@tintastriunfante.pt
Site: www.tintastriunfante.pt GPS: N 41º 07.573' ; W 008º 31.952'

tintas triunfante
descubra a verdade da cor

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PINQ
ESMALTE AQUOSO MADEIRAS

DESCRIÇÃO

Esmalte aquoso, de brilho acetinado, à base de una dispersão aquosa de resinas acrílicas especiais de alta qualidade.

UTILIZAÇÃO

Indicado para pintura de diversos tipos de madeiras, tanto interiores como exteriores, (portas, janelas, cercas, móveis e estruturas em geral).

Bom poder de cobertura e excelente comportamento à intempérie. O branco tem grande resistência ao amarelecimento (incorpora filtro solar UV).

Aconselhamos aplicar previamente 1 ou 2 demãos de Primário Aquoso Madeiras para obter um bom acabamento da superfície pintada.

Durante a aplicação é recomendado uma temperatura ambiente não inferior a 12 ºC e uma humidade máxima de 65%.

CARACTERÍSTICAS

ACABAMENTO	Acetinado
APLICAÇÃO	Rolo de pêlo curto ou trincha
RENDIMENTO TEÓRICO	8–10m^2/litro (dependendo do tipo e estado da estrutura)
SECAGEM (ao toque)	2 horas
REPINTURA	a partir de 8 horas
DILUIÇÃO	água 10-15%
DENSIDADE (g/cm3)	1,25 ± 0,02
COV's (compostos orgânicos voláteis)	55,7 g/l
CORES	branco e cores de catálogo

ARMAZENAMENTO

Evitar exposição directa das embalagens ao sol e/ou fontes de calor.
Estabilidade no armazenamento superior a 12 meses em lugares frescos e secos.

EMBALAGENS: 750 ml

As informações sobre os produtos são prestadas de boa-fé e baseadas no nosso actual e melhor estado de conhecimento. Os valores e conselhos técnicos apresentados são de carácter meramente indicativos e não devem ser encarados como garantia.O comprador não está dispensado de comprovar, através de exame/teste prévio ao produto, se o mesmo é adequado aos procedimentos e fins previstos.