

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

# PINQ – VERNIZ SINTÉTICO MADEIRAS

### Descrição

Verniz sintético transparente, à base de resinas alquídicas modificadas, que proporciona acabamentos de alta qualidade e duração.

Excelente resistência à intempérie.

Contem filtro U.V.

### UTILIZAÇÃO

Indicado para decoração e proteção de madeiras exteriores e também interiores (portas, janelas, lambrins, cercas de jardim e estruturas de madeira em geral).

### CARACTERÍSTICAS

ACABAMENTO	Brilhante e Acetinado
APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola
RENDIMENTO	9 – 11 m <sup>2</sup> /litro ( dependendo do estado e porosidade da superfície )
SECAGEM (ao toque)	6-8 horas
REPINTURA	a partir de 24 horas
DILUIÇÃO	5-10 % Diluente Sintético SD 33
LIMPEZA DE UTENSÍLIOS	Diluente Sintético Universal
VISCOSIDADE (a 23 °C)	60 – 70 (segundos) CF 4
DENSIDADE (g/cm <sup>3</sup> )	0,900 – 0,920
COV's (compostos orgânicos voláteis)	395 g/l

### ARMAZENAMENTO

Evitar exposição directa das embalagens ao sol e/ou fontes de calor.

Estabilidade no armazenamento superior a 6 meses em lugares frescos e secos.

**EMBALAGENS** : 750 ml