

## FICHA TÉCNICA

# TRICOL SC 670

### TIPO

Segundo componente para colas à base de poliuretano, base solvente.

### UTILIZAÇÃO

Destina-se especialmente para aumentar a resistência à temperatura das juntas adesivas.

### PREPARAÇÃO

Não necessita qualquer diluição para além de uma homogeneização simples antes de iniciar a sua utilização.

### PROCESSO DE APLICAÇÃO

**Aplicação:** Recomenda-se a incorporação deste produto 5 a 10 % nas colas. Homogeneizar a mistura antes de iniciar a aplicação nos materiais.

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

| PARÂMETRO | VALOR   | MÉTODO INTERNO |
|-----------|---------|----------------|
| Cor       | incolor |                |

**EMBALAGENS:** 1, 5 L

### ARMAZENAGEM

Trata-se de um produtos que deverá ser conservado em locais arejados ou ventilados, protegidos de radiações solares e fontes de ignição. Sob condições de armazenamento controlado, após abertura, tomando do devidos cuidados, o produto mantém-se estável por 1 meses. Deverá ser manuseado e utilizado tendo em conta as recomendações indicadas na Ficha de Dados de Segurança.

*Recomendado para utilização profissional*

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.