

## FICHA TÉCNICA

# TRICOL SD 58

### TIPO

Produto de limpeza à base de mistura de solventes.

### UTILIZAÇÃO

Destina-se especialmente para limpeza de materiais de PVC.

### PREPARAÇÃO

Não necessita qualquer diluição nem de uma homogeneização.

### PROCESSO DE APLICAÇÃO

**Preparação suporte:**

**Aplicação:** Produto de aplicação a pincel. Lava-se o material e deixa-se secar no mínimo 5 minutos, de forma a garantir a evaporação dos solventes.

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

| PARÂMETRO        | VALOR            | MÉTODO INTERNO |
|------------------|------------------|----------------|
| Cor              | incolor          |                |
| Densidade        | 0,780 – 0,820    | ME 07          |
| Tempo de secagem | Aprox. 5 minutos |                |

**EMBALAGENS:** 20 L

### ARMAZENAGEM

Trata-se de um produtos que deverá ser conservado em locais arejados ou ventilados, protegidos de radiações solares e fontes de ignição. Sob condições de armazenamento controlado, após abertura, tomando do devidos cuidados, o produto mantém-se estável por 2 meses. Deverá ser manuseado e utilizado tendo em conta as recomendações indicadas na Ficha de Dados de Segurança.

### *Recomendado para utilização profissional*

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.