

FICHA TÉCNICA

TRICRISTAL

TIPO

Cola universal transparente à base de resinas vinílicas, dissolvidas em alcoóis, esteres e cetonas.

UTILIZAÇÃO

Destina-se, em especial, para a colagem de couro, de molduras no mobiliário, de feltro, tecido e muitas outras aplicações. Apresenta um rápida secagem.

PREPARAÇÃO

Não necessita qualquer diluição para além de uma homogeneização simples antes de iniciar a aplicação.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Preparação suporte: As superfícies a colar devem estar convenientemente limpas, isentas de poeiras e gorduras.

Aplicação: Produto de aplicação manual, recorrendo ao bico da embalagem. Aplica-se uma camada de cola numa das superfícies a colar. Unir os substratos e prensar convenientemente de forma a garantir uniformidade no contacto dos materiais.

Limpeza Material: utilizar n/ TRICOL SD 70.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PARÂMETRO	VALOR	MÉTODO INTERNO
Cor	Incolor	
Viscosidade (Brookfield RV, 20°C, 5/20rpm)	10.000 – 15.000 cPs	ME 34
Teor de sólidos	48 – 52 %	ME 22
Densidade	0,920 – 0,960	ME 07

EMBALAGENS: 250 mL

ARMAZENAGEM

Trata-se de um produtos que deverá ser conservado em locais arejados ou ventilados, protegidos de radiações solares e fontes de ignição. Sob condições de armazenamento controlado, após abertura, tomando do devidos cuidados, o produto mantém-se estável por 2 meses. Deverá ser manuseado e utilizado tendo em conta as recomendações indicadas na Ficha de Dados de Segurança.

Recomendado para utilização profissional

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.